

## **SETUP avec des Modules**

- **Vérifier la version de Firmware sur la face avant ou utiliser Lake Update et si nécessaire mettre à jour + débrancher et rebrancher la prise secteur.**
- **Sur la Face Avant des Frames : Menu/Frame/Frame Rst/Soft Reset ou rappeler un Frame Preset vierge qui rappelle un nom d'ampli en identifiant...**
- **Monter le réseau (voir procédure DANTE si Dual Redondant)**
- **Démarrer Lake Controller, HOME/MODULE charger les amplis dans la surface de travail**
- **MODULE Recall + Patcher les sorties (et l'entrée si nécessaire)**
- **Assigner les Groups**
- **SYSTEM STORE + Frame Preset STORE (Show\_BASE\_Time)**
- **Controller le câblage HP (Bruit Rose ou LoadSmart Verification)**
- **Régler le système**
- **SYSTEM STORE + Frame preset STORE (Show\_TUNED\_Time)**

Pascal GUILLAUME  
DV2 – ADAMSON  
ZAC Euro Moselle  
2 rue de la Gillière  
57140 NORROY LE VENEUR  
FRANCE

BP 726  
57147 WOIPPY CEDEX  
France

Tel : +33 (0)387 30 00 00

[pguillaume@dv2.fr](mailto:pguillaume@dv2.fr)